





Tipo PU..A valvola regolatrice di portata compensata - 2 vie

- Esecuzione a cursore
- Regolazione manuale tramite volantino graduato oppure vite
- Regolazione da bocca 1 verso bocca 2
- Cavità dalla SAE08 alla SAE16

I dati e i diagrammi sono stati rilevati con olio a base minerale avente viscosità di 46 cSt alla temperatura di 40°C.

	PU08A	PU10A	PU12A	PU16A
Portata nominale	15 l/min	30 l/min	50 l/min	90 l/min
Pressione max.	350 bar			
Fluido	olio a base minerale o sintetico con proprietà lubrificanti			
Viscosità	10-200 cSt			
Max. livello di contaminazione	20/18/14 ISO4406			
Campo di temperatura del fluido	con guarn. NBR+PTFE con guarn. FPM			
	da -25°C a 90°C da -20°C a 110°C			
Campo di temperatura ambientale per condizioni operative	da -20°C a 60°C			
Cavità	SAE 08/2 A	SAE 10/2 A	SAE 12/2 A	SAE 16/2 A
Peso	0,18 kg	0,20 kg	0,30 kg	0,55 kg



NOTA - Per differenti condizioni di utilizzo contattare il Servizio Commerciale.



Tipo valvola		A	B		
		mm	mm		Nm
PU08A/A	M	33,6	48	24	30
	S	33,6	46	24	30
PU10A/A	M	37,5	44	27	50
	S	37,5	42	27	50
PU12A/A	M	58,5	48	32	80
	S	58,5	42	32	80
PU16A/A	M	68	53,5	41	100
	S	68	51	41	100

Codici d'ordinazione e composizione della descrizione

PU08A/AM0B



1 Cartucce		
TIPO	CODICE	DESCRIZIONE
Cavità SAE 08/2 A		
PU08A/AM0B	OPU08002000	Regolazione a volantino
PU08A/AS0B	OPU08002003	Regolazione a vite
Cavità SAE 10/2 A		
PU10A/AM0B	OPU10002001	Regolazione a volantino
PU10A/AS0B	OPU10002000	Regolazione a vite
Cavità SAE 12/2 A		
PU12A/AM0B	OPU12002000	Regolazione a volantino
PU12A/AS0B	OPU12002003	Regolazione a vite
Cavità SAE 16/2 A		
PU16A/AM0B	OPU16002000	Regolazione a volantino
PU16A/AS0B	OPU16002007	Regolazione a vite

2 Perdite di carico da 1 a 2	
TIPO	DESCRIZIONE
A	12 bar

3 Regolazioni	
TIPO	DESCRIZIONE
S	A vite
M	A volantino

4 Guarnizioni	
TIPO	DESCRIZIONE
B	NBR (Buna)+PTFE guarnizione o-ring, configurazione standard
V	FPM (Viton) guarnizione o-ring, contattare il Servizio Commerciale

5 Corpi valvola		
TIPO	CODICE	DESCRIZIONE
SAE08/2-G 3/8	3CC0820C11	Corpo in alluminio per cavità 08, filettatura standard G 3/8
SAE10/2-G 3/8	3CC1020C11	Corpo in alluminio per cavità 10, filettatura standard G 3/8
SAE12/2-G 1/2	3CC1220D11	Corpo in alluminio per cavità 12, filettatura standard G 1/2
SAE16/2-G 3/4	3CC1620E11	Corpo in alluminio per cavità 16, filettatura standard G 3/4

Nota: il corpo in alluminio può essere utilizzato fino a 210 bar
Per corpi in acciaio o differenti filettature vedere da pag. 208

Curve caratteristiche

